

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА

В АЭРОЗОЛЕ

PLASTIC PRIMER



Грунтовка увеличивает адгезию верхних покрытий к таким пластиковым поверхностям, как: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PCV и другие. Может использоваться непосредственно под верхний слой (эмаль / лак) и под базовым слоем, если необходимо предварительно загрунтовать поверхность.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

- ◆ Отличная укрываемость окрашиваемой поверхности.
- ◆ Высокая устойчивость к истиранию и атмосферным факторам.
- ◆ Возможность использования как внутри, так и снаружи.
- ◆ Применены газы без запаха.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Объем	400 мл
Цвет	бесцветный
Блеск	полуматовый
Температура применения	около 20°C (мин. 15°C)
Время высыхания	около 30 минут
Пылесухость	не относится
Твердый/готовый к покрытию	не относится
Расход	2 – 2,5 м ² в зависимости от поверхности и толщины нанесения
Устойчивость к воздействию температуры	до 120 °C
Содержание ЛОС	около 75%
Содержание твердых частиц	около 20%

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке и действуйте в соответствии с рекомендациями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Правильная подготовка основания под покраску грунтовкой Primer Plastic имеет огромное влияние на долговечность и качество лакокрасочного покрытия. При подготовке поверхности к окрашиванию отшлифуйте ее (например, наждачной бумагой зернистостью 600), затем просушите и обезжирьте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Окрашенную поверхность очистить и обезжирить. Тщательно перемешайте содержимое банки, встряхивая емкость в течение 1 минуты. Наносить с расстояния около 30 см. Несколько тонких слоев дают гораздо лучший эффект, чем один толстый.

Очистить распылитель после покраски, перевернув баллон вверх дном и нажав клапан на 2 секунды.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать в сухом помещении при температуре 20°C.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ЛОС II/V/e лимит = 840 г/л, ЛОС = 680 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла.

Срок хранения в заводской закрытой упаковке при температуре 20°C - 60 месяцев.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

В соответствии с Паспортом Безопасности Опасного Вещества для данного изделия.

УПАКОВКА

Изд. № 10174	Объем, мл 400	Групповая упаковка, шт.: 12	Вес коробки, кг: 5,40
-----------------	------------------	--------------------------------	--------------------------

Приведенная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Наша сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за конечные эффекты, вызванные неправильным использованием.