



Однокомпонентный акриловый грунт 1K

Высококачественный однокомпонентный акриловый грунт с очень коротким временем высыхания. Позволяет выполнять быстрый и мелкий ремонт.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ:

Необработанные поверхности:

- дерево
- металл
- пластмассы

Внимание! В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте средство для увеличения адгезии RANAL.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Очень хорошая адгезия к различным типам оснований.
- Очень точное покрытие окрашенной поверхности.
- Может использоваться внутри и снаружи.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед использованием обработать поверхность абразивной бумагой.
- Перед нанесением, очистить поверхность антисиликоном RANAL.
- Тщательно встряхните баллон в течение приблизительно 3 минут,
- Нанесите 2-3 отдельных слоя на расстояние около 15-20 см,
- Между слоями требуется выдержка 5-10 минут.
- Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан примерно на 5 секунд.

ВНИМАНИЕ! Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

От пыли: 15 мин.

Полное высыхание: 30 - 40 мин.

ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

400 мл грунта достаточно для покрытия около 2,0 - 2,5 кв.м

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

Tel.: +48 34 329 45 03

Fax: +48 34 320 12 16

Łódzka 3

42-240 Rudniki, PL

0P7L0717V1

www.ranal.pl

ranal@ranal.pl

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/e лимит = 840г/л

VOC фактическое = 640г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, мл	Количество, шт	Вес, кг
10710 белый	400	12	5,40
10703-1 серый	400	12	5,40
10711 черный	400	12	5,40

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.