



Средство для защиты ANTIGRAVITEX

Антигравийное покрытие на основе синтетических смол. Предназначен для защиты элементов кузова, защищает от сколов, соли и ржавчины, обладает хорошими звукоизолирующими свойствами.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ:

- Старые лакокрасочные покрытия
- Полиэфирные шпатлевки
- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь
- Пластмассы
- Полиэфирные ламинаты
- Одно- Двухкомпонентные акриловые наполнители
- Эпоксидный грунт

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Очень хорошая адгезия ко многим типам основаниям
- Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям
- Хорошая защита от механических повреждений

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед нанесением антигравия, поверхность подготовить и обезжирить
- Укрыть места, которые не предназначены для покрытия, укрывным материалом
- Встряхните аэрозольный баллон с препаратом перед нанесением
- Нанесите 2-3 отдельных слоя, между слоями требуется 5-10 минут выдержки
- Очистите распылитель после окончания окраски, перевернув баллон вверх дном и нажав клапан на 5 секунд.

ВНИМАНИЕ! Не используйте при температуре ниже 10°C

ВРЕМЯ СУШКИ:

40-60 минут при температуре 20°C. После полной сушки (60 мин.), можно окрашивать.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/e лимит =840 г/л

VOC фактическое = 580г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, мл	Количество в уп..	Вес уп., кг
20111-1 белый	500	12	6,50
20131-1 черный	500	12	6,50
20141-1 серый	500	12	6,50

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.