



## Шпатлевка полиэфирная для бамперов BUMPER

Шпатлевка BUMPER используется для заполнения царапин и неровностей на пластиковых поверхностях. Используется как доводочная шпатлевка, наносимая на отвердевшую поверхность ремонтных составов по пластику. Характеризуется высокой эластичностью и высокой адгезией, что способствует нанесению ее на не загрунтованную поверхность. Устойчива на воздействие растворителей, кислот, щелочей.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Полиэфирные ламинаты
- Пластмассы (исключая PE и PTFE)
- Грунты акриловые
- Эпоксидные грунты

**ВНИМАНИЕ!** Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), нитро грунтовки.


### НА ШПАТЛЕВКУ BUMPER МОЖНО НАНОСИТЬ:

- Шпатлевка для распыления UNI-SPRAY RANAL
- Акриловые грунты RANAL
- Эпоксидный грунт RANAL

### ЦВЕТ:

Темно-серый

### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Шпатлевка: 100 частей по весу  
Отвердитель: 2 - 3 части по весу


### НАНЕСЕНИЕ:



Перед нанесением компоненты тщательно перемешать (помня о соответствующем количестве отвердителя!) до момента получения однородного цвета. С помощью шпателя наносить слой толщиной не более 2-3 мм. При нанесении слоя толщиной более 1 мм на полипропилен целесообразно применение дополнительных слоев: Средство повышающее адгезию RANAL


**Внимание!** Не применять при температуре ниже 10°C.

## ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ:



4-8 минут при температуре 20-23°C

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



20 минут при температуре 20-23°C

## ШЛИФОВКА:



Начальная обработка P80-P120  
Финишная обработка P120-P220

## СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/V/b лимит= 250г/л

VOC фактическое= 90 г/л

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро растворители

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20С составляет 24 месяца для шпатлевки и 18 месяцев для отвердителя.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

## УПАКОВКА:

| Арт.№   | Емкость, кг | Упаковка, шт: | Упаковка, кг: |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 00901-3 | 0,5         | 16            | 9,50          |

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.