

Структурная краска для бамперов



Однокомпонентная структурная краска предназначена для окрашивания бамперов, молдингов, зеркал и пластиковых элементов. Отличается коротким временем сушки и хорошей адгезией к пластиковым поверхностям. Обладает высокой устойчивостью на механические воздействия а так же на атмосферные условия.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ:

- Пластмассы
- Акриловый грунт
- Эпоксидный грунт
- Старые лакокрасочные покрытия

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Хорошая адгезия к большинству пластмасс, используемых в автомобильной промышленности, без использования грунтовки
- Может быть покрыт большинством красок, доступных на рынке

ЦВЕТ:

- Черный
- Серый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед использованием тщательно обезжирить
- Перед нанесением встряхните баллон
- Нанесите 1-2 отдельных слоя на расстояние около 25-30 см
- Между слоями требуется 5-10 минут выдержки
- Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан примерно на 5 секунд

ВНИМАНИЕ! Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

От пыли: 20 мин.

Полное высыхание: 60 мин.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOC II/В/е лимит = 840г/л

VOC фактическое = 650г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок хранения в заводской упаковке при 20°C составляет 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, мл	Количество, шт	Вес, кг
31103 черный	400	12	5,20
31108 серый	400	12	5,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.