



Толстослойный грунт

1K акриловый наполнитель служит для выравнивания и заполнения больших плоскостей. В отличие от обычных грунтов 1K, high build оставляет гораздо более толстый слой после высыхания. Продукт обладает антикоррозионными свойствами.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ:

- Старые лаковые покрытия.
- Полиэфирные шпатлевки.
- Алюминий.
- Сталь.
- Пластмассы.
- Древесина.
- Бетон.
- Стекло.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТЫ:

- Хорошая адгезия к разного рода основаниям.
- Создает более толстую пленку, чем обычные грунты 1K.
- Быстросохнущий.
- Легко шлифуется.
- Может наноситься непосредственно на металлические поверхности.
- Антикоррозионные свойства.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Встряхните баллон перед использованием (в течение примерно 5 минут).
- Убедитесь, что поверхность сухая, чистая, не содержит масла и т.д. Поверхность должна быть отшлифована.
- Распылите с расстояния около 15-20 см, несколько слоев.
- Дайте высохнуть.
- Продуйте баллон, нажав на клапан и перевернув его.

ВНИМАНИЕ! По соображениям безопасности, здоровья и для обеспечения хороших условий сушки продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

От пыли: 15 мин.

Шлифование: 30 - 40 мин

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

1N6L0617V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



Полное высыхание: 12 ч

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт.	Емкость, мл	Количество, шт	Вес, кг
10181	500	12	

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.