



Антикоррозионный препарат ML

Антикоррозионное средство предназначено для защиты закрытых профилей автомобиля таких как: двери, пороги, стойки и других промышленных машин и сооружений. Обладает хорошими проникающими свойствами, вытесняет воду и влагу, не воздействуя на лаковое покрытие. Защищает от коррозии.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Покрытие с долговременной антикоррозионной защитой.
- Устойчив к воздействию солей, влаги и других агрессивных веществ.
- Глубоко проникающее средство.
- Не агрессивен для пластмасс, резины и лаковых покрытий.

ЦВЕТ:

Янтарный.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Встряхните перед использованием. Поверхность должна быть сухой и чистой, без грязи, ржавчины, жира и т.д
- Нанесите на поверхность равномерным слоем продукта. Специальную трубку с распылительной насадкой можно использовать для покрытия внутренних плоскостей.
- Не применять к выхлопной, тормозной системе или деталям двигателя.
- Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая толщина слоя: 100 мкм

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

От пыли: около 1 часа

Полное высыхание: 1 день

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, мл	Количество, шт	Вес, кг
20361-1	400	12	4,50

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.