



Антигравий PROFESSIONAL

Antigravitex Professional средство произведено на основе высококачественных синтетических смол и каучука. Не содержит битума, благодаря чему относится к группе быстросохнущих и антикоррозионных средств, а применение его позволяет предотвратить появление ржавчины. Нанесённый слой становится гибким, прочным и твёрдым. Обеспечивает превосходную защиту от масел, бензина, камней, соли и воды.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ:

- Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски
- Полиэфирные шпатлевки
- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь
- Реактивные грунты (wash primer)
- Пластмассы
- Полиэфирные ламинаты
- Двухкомпонентные акриловые грунты
- Эпоксидные грунты

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Очень хорошая адгезия ко многим типам поверхностей
- Очень хорошая стойкость к атмосферным воздействиям
- Хорошая адгезия красок на водной основе
- Возможность получения различного рода структур
- Хорошая защита от повреждений
- Эта линейка продукции не содержит толуола, ксилола и метанола

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Встряхнуть баллон перед использованием. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Antigravitex PROFESSIONAL наносить давлением воздуха 2-4 бар. Оптимальное расстояние от поверхности около 30 см. Наносить в 2-3 слоя с выдержкой 5-10 минут, после каждого слоя. Antigravitex PROFESSIONAL может окрашиваться (в зависимости от температуры и влажности) после 60-90 минут с большинством широко используемых лаков на водной основе, на основе растворителей и базовых эмалей.

Не наносить на выхлопную систему, двигатель, ходовую часть и элементы подвески.

НАНЕСЕНИЕ:




Рабочее давление: 2-4 бар

Расстояние: 20-30 см


Количество слоев: 2-3

ВЫДЕРЖКА:



5-10 минут

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



60-90 минут

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре от 10С ДО 30С составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.