



Средство для удаления силикона

Средство является растворителем специально разработанным для очистки и обезжиривания поверхности перед нанесением базовых покрытий. Эффективно удаляет такие загрязнения как пыль, жир, воск, масло, мазут, содержащийся в воздухе силикон и др. Используется непосредственно перед нанесением базовых покрытий. Увеличивает адгезию и улучшает вид лакового покрытия. Благодаря специальным добавкам предотвращает образование силиконовых кратеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Пластмассы
- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь
- Акриловые грунты
- Наполнители
- Старые лакокрасочные покрытия

ЦВЕТ:

Бесцветный

НАНЕСЕНИЕ:

Нанесите препарат на ткань (или другую чистящую салфетку) и промойте поверхность основания. Сразу после нанесения протрите поверхность второй сухой чистой салфеткой.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ:

VOC II/V/a лимит = 850 г/л

VOC фактическое = 740 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт. №	Емкость, мл	Количество в уп.,шт	Вес уп., кг
40504	1	6	6,20
40505	5	4	20,00

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.