



Бесцветный акриловый лак

Быстросохнущий аэрозольный прозрачный лак для окрашивания обработанных и необработанных поверхностей, таких как дерево, металл, алюминий, стекло, камень и различные виды пластмасс. Лак отличается хорошей твёрдостью, укрываемостью и отличной адгезией. Высохший слой устойчив на царапины и воздействие химических и атмосферных факторов.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Базовое покрытие (автоэмали)
- Обработанные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия

ЦВЕТ:

- Бесцветный гляцевый
- Бесцветный матовый

НАНЕСЕНИЕ:

- Перед нанесением, поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной,
- Перед нанесением встряхните баллон,
- Нанесите 1-2 отдельных слоя на расстояние около 30 см,
- Между слоями требуется 5-10 минут выдержки,
- Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан на 5 секунд.

ВНИМАНИЕ! Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

От пыли: 5-8 мин.

Полное высыхание: 60 мин.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

400 мл лака достаточно для покрытия примерно 1,0 - 1,5 кв.м

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/V/e лимит=840 г/л

VOC фактическое = 650г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, мл	Количество в уп..	Вес уп., кг
30103 глянцевый	400	12	5,20
30106 матовый	400	12	5,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.