



Средство для снятия старых ЛКМ

Предназначен для удаления с деревянных, металлических или других аналогичных поверхностей старых лакокрасочных покрытий: эмалей, лаков, грунтовок а так же порошковых красок и автомобильных эмалей. Средство легко наносится и не стекает с наклонных поверхностей. Не вызывает коррозии.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

НАНЕСЕНИЕ:

- Встряхните перед использованием.
- Защитите соседние элементы от разбрызгивания.
- Нанести равномерно на поверхность с расстояния 25-30 см.
- Через 5-15 минут промойте поверхность сильной струей воды или растворителя.
- Используйте при температуре 5°C -25°C.

ВНИМАНИЕ! Не наносите продукт на поверхности, нагретые или вблизи открытого пламени.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

VOС II/V/a лимит= 850г/л

VOСфактическое= 821,8 г/л

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок хранения в заводской упаковке при 20°C составляет 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, мл	Количество, шт	Вес, кг
60103	400	12	6,40

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.