

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Ускоритель для акриловых продуктов

Ускоритель значительно сокращает время сушки и отвердевания двухкомпонентных акриловых и полиуретановых продуктов. Особенно рекомендуется применять его при низких температурах и повышенной влажности воздуха. В прозрачных акриловых лаках тот же эффект достигается при использовании быстрого отвердителя.

Можно применять для:

- Акриловых грунтов RANAL
- Бесцветных лаков RANAL
- Акриловых эмалей

Пропорции смешивания:

Ускоритель следует использовать в количестве 1% на готовую смесь продукта с отвердителем. Например, на 1 л смеси налить не более 10 мл ускорителя.

Предупреждение! Максимальное количество ускорителя не должно превышать 1,5%! Не использовать с быстрым отвердителем! Увеличение количества добавляемого ускорителя сверх рекомендуемого не ускоряет работу системы, а его избыток может вызвать различные дефекты покрытия, такие как потеря блеска, отсутствие адгезии или эффект апельсиновой корки. Сушка лака с добавкой ускорителя при повышенной температуре может привести к потере блеска и необходимости полировки лака.

Время пригодности к нанесению:

Ускоритель сокращает жизнеспособность продукта, поэтому его следует добавлять непосредственно перед нанесением.

Рабочая вязкость:

Добавление ускорителя не влияет на вязкость наносимого продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**Цвет:**

Бесцветный**Условия хранения:**

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской закрытой упаковке при температуре 20°C составляет 24 месяца.**Техника безопасности:**

Соблюдайте паспорт безопасности материала для данного продукта.**Упаковка:**

Номер арт.	Тара	Коробка, шт.:	Коробка, кг:
40701	0,3 л	6	2

РПРиведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный эффект при неправильном их использовании.