

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Добавка улучшающая эластичность

Смягчающая добавка для акриловых и полиуретановых изделий. Предназначена в основном для использования на деталях кузова из пластика. Помогает избежать образования трещин и сколов покрытия на гибких, деформируемых деталях. Можно также использовать для придания лакокрасочным покрытиям большей гибкости на металлических элементах, подверженных ударом камней.

Можно добавлять в:

- Акриловые грунтовки RANAL
- Бесцветные лаки RANAL
- Эмаль

Пропорции смешивания:

В зависимости от упругости поверхности добавка может использоваться в количестве от 10% до 30% на готовую смесь продукт/отвердитель путем корректировки количества разбавителя. Это не меняет жизнеспособности готовой смеси и не влияет на регулировку краскопульта.

Цвет:

Бесцветный

Условия хранения:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников возгорания и тепла. Срок годности продукта при хранении в заводской закрытой таре и температуре 20°C составляет 24 месяца.

Техника безопасности:

Поступать согласно Паспорту Безопасности Опасного Вещества для данного изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**Упаковка:**

Номер арт.	Объем	Коробка, шт.:	Вес коробки, кг:
40901	0,5	6	3,90

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный эффект при неправильном их использовании.