



Эпоксидный грунт

Простота использования в сочетании с превосходными защитными свойствами позволяет быстро и эффективно выполнять ремонтные работы. Благодаря использованию высокого качества смол и специальных добавок грунт обладает высокой устойчивостью к образованию коррозии. Можно применять метод «мокрый по мокрому».

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Отличная адгезия на «сложные металлические поверхности», таких как оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и т. Д. Быстрая сушка, легко обрабатывается. Он имеет хорошие свойства наполнения, хорошую гибкость, твердость и антикоррозионные свойства. Его можно покрыть большинством доступных красок и лаков.

ЦВЕТ:

Серый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Встряхните баллон перед использованием (в течение примерно 5 минут).
- Убедитесь, что поверхность сухая, чистая, не содержит масла и т.д. Поверхность должна быть отшлифована.
- Распылите с расстояния около 15-20 см, несколько слоев.
- Дайте высохнуть.
- Продуйте баллон, нажав на клапан и перевернув его.

ВНИМАНИЕ! По соображениям безопасности, здоровья и для обеспечения хороших условий сушки продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

От пыли: 40 мин.

Шлифование: 8 ч

Полное высыхание: 12 ч

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт.	Емкость, мл	Количество, шт	Вес, кг
10606	400	12	7,50

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.