



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SC8

SC8 GLAZE PUTTY

Универсальная финишная шпатлевка

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Финишная полиэфирная шпатлевка, используется в авторемонте для выравнивания царапин образовавшихся после отделки наполняющей шпатлевки. Шпатлевка **SC8** имеет более жидкую консистенцию, чем другие универсальные шпатлевки. После обработки образует идеальную гладкую поверхность.

Б) ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

Состав	Ненасыщенные полиэфирные смолы и специальные наполнители
Удельный вес	$1,20 \pm 0,05$
Доступные цвета	Лимонно-желтый
Информация о безопасности	См. паспорт безопасности

С) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ :



* Железо, сталь, пластик (полиэфиры, армированные стекловолокном)

*

* Старые отделочные покрытия.



* Хорошо очистите обрабатываемую поверхность средством V09 Antisil. Убедитесь, что он сухой и не содержит силикона, воска, жира и любых посторонних материалов.

* На грунтовочных покрытиях или эмалевых финишных покрытиях отшлифуйте и очистите поверхность перед нанесением шпатлевки.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

* Хорошо смешайте шпатлёвку с 1-3% отвердителя. Соблюдать пропорции при добавлении отвердителя, т.к избыточное количество может привести к образованию пятен от пероксида на не окрашиваемой поверхности.

* Не используйте продукт при температуре ниже 5°C.

* Хранить в прохладном и сухом месте.

**Е) ОБРАБОТКА:****Смешивания 1-3% отвердителя - Жизнестойкость 3-5 мин. 20°C.****Нанесение шпателем.****< 25' в 20°C.****ИК сушка 4-5 мин.****Шлифование: P220-P240-P320 Финишное шлифование.****Е) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:***** Нитрорастворители.**

Технические указания и рекомендации основаны на нашем собственном опыте. Мы гарантируем безупречное качество продукции. Однако, поскольку использование находится вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.