

Технический паспорт
POLFILL – Очиститель Антисиликон
Продукт предназначен только для профессионального пользования.

Характеристика:

Средство предназначено для обезжиривания и быстрой и эффективной очистки поверхности от различных загрязнений, в том числе силиконов, восков, масел и т.п. Его применение ограничивает образование дефектов лакокрасочного покрытия в виде так называемых глазков или кратеров.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сталь,
- алюминий,
- оцинкованная сталь,
- нержавеющая сталь,
- старые лакокрасочные покрытия,
- пластмассы,
- акриловые грунты,
- полиэфирные шпатлевки.

Применение:

Промойте поверхность, по крайней мере, два раза. Каждый раз рекомендуется использовать чистую, хорошо впитывающую тряпочку.

Перед нанесением покрытия необходимо подождать до полного испарения смывки.

Физикохимические свойства:

Бесцветная жидкость с характерным ароматическим запахом. Максимальное содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте: < 850 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухом, прохладном месте вдали от источников тепла и огня, при температуре от 5 до 20°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

36 месяцев с даты выпуска.

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.