

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА СПРЕЙ

Продукт для профессионального использования

ПРОДУКТЫ:

43 232 **ANTIGRAVITEX спрей 500ml**

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Средство для защиты кузова автомобиля на основе синтетического каучука с добавлением углеводородных смол. Образует эластичную оболочку, которая защищает пороги, колесные арки, спойлеры и другие элементы кузова автомобиля от ударов камней и гравия, воздействия воды, солей и масел. Подавляет шум. После высыхания может покрываться любыми лаками.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Перед нанесением поверхность очистить (удалить возможные очаги коррозии), обезжирить, а затем тщательно высушить. **Перед нанесением средства защиты кузова рекомендуется перекрыть слоем грунта, на эпоксидной или акриловой основе.**

НАНЕСЕНИЕ:

Перед использованием емкость с препаратом встряхнуть около 2 минут, в целях точного смешивания. Защитить поверхности, смежные, не предназначено для покрытия. Рекомендуемое расстояние сопла до поверхности: 20-30 см. Сделать пробное распыление. Применять в диапазоне температуры: 18-25°C. Наносить в 2-3 слоя толщиной ок. 200 мкм, с интервалом не менее 5 минут. **Не наносить на элементы системы выхлопной системы, двигателя, коробки передач и подвески.**

ОЧИСТКА СОПЛА

После распыления очистить сопло, поворачивая контейнер вверх дном и направить ее в безопасном направлении, а также при нажатии кнопки в течение ок. 3 секунды.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



Поверхность можно покрыть лаком по истечении 3 – 4 часов при 20°C.

Возможные цвета:

Черный/Белый/Серый.

LERG SA
Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data: 05.02.2020
Wydanie nr: I

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальных упаковках, плотно закрытых, в сухом, хорошо проветриваемом месте с вдали от источников тепла и открытого огня, при температуре от 5°C до 35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

СРОК ГАРАНТИИ:

36 месяцев от даты производства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

Паспорт безопасности продукта, а также действующие правила техники безопасности и гигиены труда с фактором химической промышленности.

Информация, содержащаяся в этом документе, являются результатом наших экспериментов и практики. Но это не гарантирует определенных свойств в конкретных условиях применения, которые остаются вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем принимать полную ответственность за полученные результаты. Необходимо это пробная проверка применения продукта на небольшой площади, из - за на потенциальные различия в поведении себя изделия в зависимости от основания, на которые он нанесен. Надлежащее качество гарантируем в рамках использования совместимого с инструкциями , изложенными в данной