

Технический паспорт

POLFILL – Средство для защиты кузова 200

Продукт предназначен только для профессионального пользования.

Характеристика:

Средство, предназначенное для защиты кузовов автомобилей, на основе каучука с добавлением синтетических смол. Создает эластичное покрытие с мелкозернистой структурой, которое защищает пороги, колесные арки, спойлеры и другие элементы автомобильного кузова от ударов камней, воздействия воды, соли и масла. Средство также имеет свойство приглушения. После высыхания можно покрывать любыми покрывными лаками.

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сталь
- оцинкованная сталь
- алюминий
- полиэфирные шпатлевки
- эпоксидные грунты
- двухкомпонентные акриловые грунты
- пластмассы

Подготовка поверхности:

Перед нанесением очистить поверхность (удалить следы коррозии), обезжирить, а затем тщательно просушить.

Перед нанесением защитного средства кузова рекомендуется нанести слой антикоррозионного грунта.


Нанесение:

Перед использованием встряхивать баллон с продуктом около 3 минут, чтобы тщательно перемешать содержимое, сломать защитный колпачок и прикрепить краскопульт непосредственно к аэрозольному контейнеру. Предохранить смежные, не предназначенные для покрытия поверхности.



Наносить с помощью краскопульты, используемого для средств по уходу, оснащенного соплом диаметром 4 мм, при давлении 2 – 4 бара с расстояния 15-20 см.

Количество слоев: 1-2



Время для испарения между слоями: 15 - 25 минут при 20°C

***Не наносить на двигатель, коробку передач, элементы выхлопной системы и подвески.
Наносить при температуре не ниже 15°C.***

Время высыхания:

Поверхность можно покрыть покрывным лаком через 3 – 4 часа при 20°C.

Толщина нанесенных слоев продукта значительно влияет на время высыхания, оптимальная толщина слоя примерно 100 мкм.

Физикохимические свойства:

Жидкость белого/серого/черного цвета с ароматным сладким запахом.

Максимальное содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте < 840 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках в сухом, в хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и огня, при температуре от 5 до 20°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Очистка инструмента:

Polfill - Разбавитель для акриловых изделий, Polfill - Растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.