

Технический паспорт POLFILL – Уплотнительная масса

Продукт предназначен только для профессионального пользования.

Характеристика:

Уплотняющая масса для нанесения с помощью кисти являет собой продукт на основе синтетического каучука, который затвердевает при испарении растворителей. Она предназначена для герметизации сварных соединений и паяных соединений из листового металла. Создает прочный и эластичный слой, устойчивый к воздействию воды, бензина, масел и высоких температур (до 80°C). Может покрываться всеми автомобильными лакокрасочными системами (по свеженанесенной или отвердевшей массе).

Может использоваться на следующих поверхностях:

- сырой и загрунтованный лист металла
- лакированные стальные поверхности

Подготовка поверхности:

Обрабатываемую поверхность очистить (очистить от коррозии), обезжирить, затем тщательно высушить.

Нанесение:

Продукт наносить на очищенную поверхность с помощью кисти с твердой щетиной. Во время нанесения масса не растекается.

Оптимальная рабочая температура от 10°C до 25°C.

Время высыхания:

Поверхностное высыхание – 20-30 минут при 20°C.

Скорость отвердевания – слой толщиной прим. 1 мм/день.

Свеженанесенный слой массы можно покрывать автомобильными лаками („мокро на мокро”) или после полного его высыхания.

Толщина нанесенных слоев продукта значительно влияет на время высыхания.

Физико-химические свойства:

Паста серого цвета с ароматным сладким запахом, содержит толуол и бутилацетат.

Максимальное содержание органических летучих частиц в готовом к употреблению продукте: < 540 г/л.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и воспламенения, при температуре от 5 до 20°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

12 месяцев с даты выпуска.

Правила техники безопасности:

Согласно карте характеристики продукта и действующим нормативным актам, касающимся безопасности и гигиены труда в отношении химических веществ.

Очистка инструмента:

Polfill - Разбавитель для акриловых изделий, Polfill - Растворитель NITRO.

Информация, которую содержит настоящий документ, основана на наших знаниях и практическом опыте. Это не гарантирует определенных свойств в особых условиях применения, остающихся вне нашего контроля. В связи с этим мы не можем нести полную ответственность за полученные результаты. Необходимо произвести пробную проверку применения продукта на небольшом участке поверхности во избежание потенциального различия в поведении продукта в зависимости от поверхности, на которую он наносится. Гарантируем надлежащее качество при условии соблюдения наших инструкций по применению.]