

**ETCH PRIMER PROFESSIONAL SPRAY
ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ PROFESSIONAL В АЭРОЗОЛЕ**

ETCH PRIMER SPRAY — однокомпонентная грунтовка для грунтования металлических поверхностей перед покраской. Благодаря аэрозольной формуле легко наносится и очень быстро сохнет. Идеально подходит для мелкого ремонта поверхности или частичной покраски. Можно наносить в качестве первого слоя непосредственно на голый металл. Является подходящей основой для других красок: акриловых, алкидных, целлюлозных, эпоксидных.

Благодаря содержанию фосфатов цинка обладает очень хорошими антикоррозионными свойствами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Серый, матовый.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- ✓ Грунтование металлических поверхностей перед покраской.
- ✓ Защита от коррозии.

ОСНОВАНИЕ

- ✓ Сталь.
- ✓ Алюминий.
- ✓ Железо.

СВОЙСТВА

- ✓ Быстросохнущий реактивный грунт.
- ✓ Отличная адгезия.
- ✓ Идеально подходит для мелкого ремонта поверхности или частичной покраски.
- ✓ Не требует шлифовки.
- ✓ Идеальная защита металлических и стальных деталей от коррозии.
- ✓ Может быть покрыта широким спектром других красок: акриловыми, алкидными, целлюлозными, эпоксидными.
- ✓ Бензоустойчив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 20°C: 0,82 g/ml

Вязкость: не относится (готовый к использованию аэрозоль)

ВРЕМЯ СУШКИ:

Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и вентиляции.

От пыли: примерно через 10-15 минут.
Сухой на ощупь: примерно через 30 мин.

Возможность шлифования: примерно через 1 час
Возможность покраски: примерно через 1 час

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наилучшие результаты могут быть достигнуты при использовании грунта при комнатной температуре.

Температура воздуха: 15°C - 30°C

Температура поверхности: 15°C - 30°C

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Температура емкости: 18°C - 25°C
Относительная влажность: max 80%

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- ✓ Перед применением тщательно встряхните емкость (2-3 минуты).
- ✓ Поверхность должна быть сухой и чистой, очищенной от грязи, ржавчины, жира и т. д., ее можно предварительно слегка отшлифовать.
- ✓ Распылите равномерный слой с расстояния примерно 25 см на подготовленную к покраске поверхность.
- ✓ Дать испариться/высохнуть.
- ✓ Очистите сопло после использования, чтобы предотвратить засыхание: Держите баллон вверх дном и нажимайте на клапан, пока из него не пойдет только газ.

ВНИМАНИЕ: Для получения наилучшего сцепления следующего слоя, грунтовку следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС)

Предел II/V/e = 840 г/л, ЛОС = 727,4 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в прохладном (10-20°C) и сухом месте.
Срок хранения: 36 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Беречь от тепла, искр, открытого огня и горячих поверхностей. - Не курить.
- ✓ Баллон под давлением: Не протыкать и не сжигать, даже после использования.
- ✓ Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания.
- ✓ Избегайте вдыхания аэрозоля.
- ✓ Используйте защиту для глаз/лица
- ✓ Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

УПАКОВКА

Номер арт.	Тип	ТАРА, МЛ	КОРОБКА, ШТ.	ВЕС КОРОБКИ, КГ
80666-1	ETCH PRIMER SPRAY	500	12	6,36

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.