



C70 HARDENER EPOS PRIMER ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО ГРУНТА

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Отвердитель для эпоксидного грунта. Идеально подходит для нанесения мокрым-по-мокрому, также используется и в шлифуемой версии. Имеет превосходную химическую стойкость и антикоррозионные свойства и высокую адгезию.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав: Полиизоциановые смолы и растворители.

Удельный вес: 0,950 ± 0,03 кг/л.

Доступные цвета: Светло-Желтый.

Информация о безопасности: См. паспорт безопасности продукции.

С) СМЕШИВАНИЕ:

- Использовать в соотношении по объему 2: 1.
- Использовать в соотношении по весу 30%.
- 100 г эпоксидного грунта F70 с 30 г отвердителя C70.

Д) ПРИМЕЧАНИЯ:

- Отвердители для 2К продуктов содержат изоцианаты и реагируют с влажностью.
- Не используйте продукт при температуре ниже 5°C.
- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Е) УПАКОВКА:

Артикул	Цвет	Упаковка	Объем	Вес	Кол-во, шт
C701600001	Бесцветный	Банка	500 мл	0,475	12

Технические сведения и указания предоставлены в соответствии с опытом и навыками фирмы-производителя.

Фирма гарантирует безукоризненное качество продукции. Тем не менее, не имея возможности проследить за условиями применения, фирма не несет ответственности за полученные результаты

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Коммерческий отдел в Италии: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел. +39 0522 517803 - Факс +39 0522 231819

Международный отдел: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Тел +39 0522 513738 - Факс +39 0522 512446

Завод: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Тел +39 0522 517803 - Факс +39 0522 514384

Завод: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Тел +39 0371 475313 - Факс +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357