

**V11****Антисиликон****А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Антисиликоновая очищающая жидкость. Средство предназначено для очистки поверхности перед нанесением шпатлевок, грунтовок, базовых и финишных покрытий.

При помощи средства удаляются визуально невидимые слои масел, жиров, силикона, пыли, что способствует улучшения адгезии и исключает возможность появления кратеров и других дефектов на окрашиваемой поверхности.

Благодаря равномерному испарению может использоваться в любое время года.

Б) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Содержание	Смесь растворителей с высоким моющим действием
Конкретный вес	0,8 ± 0,02
Доступные цвета	Бесцветный
Данные по безопасности	См. паспорт безопасности

В) ОБРАБОТКА:

На чистую тряпку налить необходимое количество V11 Antisil и тщательно протереть окрашиваемую поверхность; удалите возможные следы материала чистой и сухой тряпкой. Также можно наносить распылением.

Г) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- * Наливая продукт, избегайте контакта ткани с горлышком банки.
- * Тщательно протрите поверхность, обработанную V11 Antisil.

Технические указания и рекомендации основаны на нашем собственном опыте. Мы гарантируем безупречное качество продукции. Однако, поскольку использование находится вне нашего контроля, мы не несем ответственности за повреждения, вызванные...